

10.2 分项报价表

序号	名称	单位	数量	规格	品牌、型号及产地	单价	总价	免费质保期
设备明细清单及报价（环化学院）								
1	管道	米	128	1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质, ϕ 6.35X0.89mm	HW 江阴	18	2304	5 年
2	阻火器	个	7	1/4"外径, 不锈钢材质, 卡套接口 /NPT, 输入压力: 150PSI,;	Spaelock 、 SS-ZHV 、南京	630	4410	5 年
3	二级减压集成面板	套	1	1. 独立球阀开关 1/4" 2. 独立调压阀调节压力 1/4" 3. 独立背接式压力表显示 4. 含压力表接头 1 个, 1/4"*1/4" 压力表三通 1 个, 1/4"NPT 2 个, 面板 1 块, 铝块 2 个, 固定合金管夹 4 个	Saftool 、 XC-MB-QV-1、南京	1063	1063	5 年
4	二级减压集成面板	套	6	1. 独立隔膜阀开关 1/4" 2. 独立调压阀调节压力 1/4" 3. 独立背接式压力表显示 4. 含压力表接头 1 个, 1/4"*1/4" 压力表三通 1 个, 1/4"NPT 2 个, 面板 1 块, 铝块 2 个, 固定合金管夹 4 个	Saftool 、 XC-MB-GV-1、南京	1461	8766	5 年



5	二级减压集成面板	套	1	1. 独立隔膜阀开关 1/4" 2. 独立调压阀调节压力 1/4" 3. 独立背接式压力表显示 4. 含压力表接头 1 个, 1/4"×1/4"压力表三通 1 个, 1/4"NPT 2 个, 面板 1 块, 铝块 2 个, 固定合金管夹 4 个	Saftool 、 XC-MB-GV-1 、南京	1461	1461	5 年
6	三通	个	3	1/4"×1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW 江阴	34	102	5 年
7	末端接头	个	8	根据仪器台定制	Spaelock 南京	35	280	5 年
8	高压软管	根	2	通径 6.35, 不锈钢外网内寸铁夫龙, 长 1000mm	Spaelock 南京	180	360	5 年
9	钢瓶接头	个	2	G5/8	Seatico 北京	81	162	5 年
10	一级减压阀	套	2	1/4" 外径, NPT 接口, P1=200bar P2=10bar, Q=10Nm ³ /h(氮气/氩氢混合气各用 1 套)	Spaelock 、 SS-JV-A-3-NH4、南京	1380	2760	5 年



11	特殊气体智能安全输送柜	台	1	1. 阀件：专用材质 2. 规格：进气压力:150bar 、出气压力: 10bar 3. 全自动切换功能,可自行设置自动切换压力, 保证最大供气 4. 含排空、吹扫、置换功能, 及安全泄压等功能 5. PLC 控制, 低压报警, 泄漏报警, 声、光报警, 紧急切断; 顶部触摸屏实时显示钢瓶压力、泄漏数值等数据; PLC 自带通讯接口。 6. 尺寸: 长*宽*高: 600*565*2050mm, 烤漆箱体, 箱体采用 2.5mm 厚优质冷轧钢板; 微负压设计, 正面钢丝网玻璃观察窗; 带钢瓶固定架; 柜体带排风口 7. 柜体带智能指纹加密锁 8. 带烟感, 温感侦测, 与 PLC 安全联动报警。 9. 含远程终端 (手机、PAD 等) 监控功能。 10. 具有 SEMI-S2 认证。	Saftool 、 XC-GC-11402-G600- 1、 南京	45598	45598	5 年
----	-------------	---	---	---	---	-------	-------	-----



12	特殊气体智能安全输送柜	台	1	1. 阀件：专用材质 2. 规格：进气压力:25bar 、出气压力: 1.5bar 3. 全自动切换功能,可自行设置自动切换压力, 保证最大供气 4. 含排空、吹扫、置换功能, 及安全泄压等功能 5. PLC 控制, 低压报警, 泄漏报警, 声、光报警, 紧急切断; 顶部触摸屏实时显示钢瓶压力、泄漏数值等数据; PLC 自带通讯接口。 6. 尺寸:长*宽*高:600*565*2050mm, 烤漆箱体,箱体采用 2.5mm 厚优质冷轧钢板; 微负压设计, 正面钢丝网玻璃观察窗; 带钢瓶固定架; 柜体带排风口 7. 柜体带智能指纹加密锁 8. 带烟感, 温感侦测, 与 PLC 安全联动报警。 9. 含远程终端 (手机、PAD 等) 监控功能。 10. 具有 SEMI-S2 认证。	Saftool 、 XC-GC-11402-G600- 2、 南京	44036	44036	5 年
----	-------------	---	---	--	---	-------	-------	-----



13	特殊气体智能安全输送柜	台	1	1. 阀件：专用材质 2. 规格：进气压力:150bar、出气压力: 10bar 3. 全自动切换功能,可自行设置自动切换压力, 保证最大供气 4. 含排空、吹扫、置换功能, 及安全泄压等功能 5. PLC 控制, 低压报警, 泄漏报警, 声、光报警, 紧急切断; 顶部触摸屏实时显示钢瓶压力、泄漏数值等数据; PLC 自带通讯接口。 6. 尺寸:长*宽*高: 750*565*2050mm, 烤漆箱体, 箱体采用 2.5mm 厚优质冷轧钢板; 微负压设计, 正面钢丝网玻璃观察窗; 带钢瓶固定架; 柜体带排风口 7. 柜体带智能指纹加密锁 8. 带烟感, 温感侦测, 与 PLC 安全联动报警。 9. 含远程终端 (手机、PAD 等) 监控功能。 10. 具有 SEMI-S2 认证。	Saftool、 XC-GC-12401-G750- 2、南京	60379	60379	5 年
14	阻火器	个	2	1/4" 外径, 不锈钢材质, 卡套接口, 输入压力: 150PSI,	Spaelock、SS-ZHV、 南京	630	1260	5 年
15	NPT	个	50	1/4"*1/4" 外径, 不锈钢 316 材质	Spaelock、南京	26	1300	5 年



16	二级减压集成面板	套	1	1. 独立球阀开关 1/4" 2. 独立调压阀调节压力 1/4" 3. 独立背接式压力表显示 4. 含压力表接头 1 个, 1/4"×1/4" 压力表三通 1 个, 1/4"NPT 2 个, 面板 1 块, 铝块 2 个, 固定合金管夹 4 个	Saftool 、 XC-MB-QV-1、 南京	1063	1063	5 年
17	高压隔膜阀	个	4	1/4" 外径, 不锈钢材质, 卡套接口, 承压 3000PSI	Aerotech 、 DV-MS-I-2、 北京	866	3464	5 年
18	高压单向阀	个	2	1/4" 外径, 不锈钢 316 材质, 卡套接口, 承压 6000PSI	TK 、 SS-ICH1-4SW-1/3 、 韩国	210	420	5 年
19	球阀	个	1	1/4" 外径, 不锈钢材质, 卡套接口, 承压 1000PSI	Spaelock 、 SS-QV-A 、 南京	108	108	5 年
20	三通	个	14	1/4"×1/4" 外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW 、 江阴	34	476	5 年
21	泄漏侦测	套	2	输出 4-20ma, 氢气用	汉威 、 B1000、 河南	1330	2660	5 年
22	泄漏侦测	套	1	输出 4-20ma, 乙烷用	汉威 、 B1000 、 河南	1330	1330	5 年
23	泄漏侦测	套	1	输出 4-20ma, 乙烯用	汉威 、 B1000、 河南	1330	1330	5 年
24	泄漏侦测	套	1	输出 4-20ma, 乙炔用	汉威、 B1000、 河南	1330	1330	5 年
25	主机	套	1	工作电压 AC220V/50Hz 输出电压 DC24V, 输出信号 4~20mA	汉威 、 KB2100、 河南	4200	4200	5 年
26	信号线	m	100		天诚 、 上海	6	600	5 年



27	钢瓶固定架	套	4	定制		72	288	5 年
28	防爆风机	台	3	电压 220V/50Hz, 电流 0.12A, 功率 40W, 转速 2400f/min, 风量 197m ³ /h, 压力 156pa	恒运、T35-11-2.8、乐清	1440	4320	5 年
29	变频器	个	3	220V 变频器		390	1170	5 年
30	管道	米	30	DN150, PVC		60	1800	5 年
31	弯头	个	10	DN150, PVC		54	540	5 年
32	单向阀	个	4	DN150, PVC		240	960	5 年
33	三通	个	1	DN150, PVC		42	42	5 年
34	铝块	套	20			10	200	5 年
35	面板	块	2	定制		90	180	5 年
36	焊接用 Ar	瓶	2	99.999% 焊接保护惰性气体		285	570	
37	静电接地	项	1			100	100	
38	排空防雨防虫罩	项	1			210	210	
40	管线标签	项	1	根据国家标准进行不同气体的颜色标注		64	64	



41	施工用临时 管线 1/4"	项	1	BA, Ra10, 焊接小样使用		0	0	
42	现场消耗用 (清洁, 洁净 用品等)	项	1	清洁用品, 检漏液, 劳保用品等		328	328	
43	压力试验	项	1			384	384	
44	支架与辅材	项	1			2048	2048	
45	安装集成费	项	1			17850	17850	
46	差旅食宿	项	1			3240	3240	
47	材料运输	项	1			3600	3600	
49	税金	项	1	13%			29785.08	

设备明细清单及报价 (能动学院)

1	管道	米	108	1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质, $\varnothing$ 6.35X0.89mm	HW、江阴	18	1944	5 年
2	管道	米	12	3/8"外径, 不锈钢 316L BA 材质, $\varnothing$ 9.53X0.89mm	HW、江阴	28	336	5 年
3	阻火器	个	2	1/4"外径, 不锈钢材质, NPT 接口, 输入压力: 150PSI, ;	Spaelock、 SS-ZHV、南京	630	1260	5 年



4	阻火器	个	1	3/8"外径, 不锈钢材质, NPT 接口, 输入压力: 150PSI, ;	Spaelock 、 SS-ZHV 、南京	840	840	5 年
5	阻火器	个	1	1/4"外径, 不锈钢材质, NPT 接口, 输入压力: 150PSI, ;	Spaelock 、SS-ZHV、 南京	630	630	5 年
6	球阀	个	3	1/4"外径, 不锈钢 316 材质, 卡套接口, 耐压 1000psi	Spaelock 、 SS-QV-A、 南京	108	324	5 年
7	球阀	个	3	1/4"外径, 不锈钢 316 材质, 卡套接口, 耐压 3000psi	Spaelock、 SS-QV-B 、南京	160	480	5 年
8	球阀	个	1	3/8"外径, 不锈钢 316 材质, 卡套接口, 耐压 1000psi	Spaelock 、 SS-QV-A 、南京	130	130	5 年
9	针阀	个	3	1/4"外径, 不锈钢 316 材质, 卡套接口, 耐压 5000psi	TK、 SS-TINV2-4SW-BKR、 韩国	308	924	5 年
10	压力表	个	3	1. 材质: 不锈钢材质 2. 形式: 背接式 (中轴向) 3. 量程: 0-25MPA 4. 精度等级: 2.5KL 压力表 5. 接口形式: 1/4"MNPT 6. 表盘直径: 50mm	Spaelock 、南京	106	318	5 年
11	铝块	套	8	定制		10	80	5 年
12	面板	块	2	定制		90	180	5 年
13	二级减压阀	个	3	单表, 1/4"外径, NPT 接口, 不锈钢材质, P1=300PSI, P2=0-150PSI, Q=3.5Nm ³ /h, 含面板	Spaelock 、 SS-JV-A-3-NN4、南 京	1108	3324	5 年



14	二级减压阀	个	1	单表, 3/8"外径, NPT 接口, 不锈钢材质, P1=300PSI, P2=0-150PSI, Q=12Nm ³ /h, 含面板	Spaelock、SS-JV-A-3-NN4、南京	1479	1479	5 年
15	三通	个	7	1/4"*1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW、江阴	34	238	5 年
16	三通	个	1	3/8"*1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW、江阴	38	38	5 年
17	三通	个	1	3/8"*3/8"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW、江阴	38	38	5 年
18	大小头	个	1	3/8"*1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW、江阴	18	18	5 年
19	末端接头	个	43	1/4"根据仪器台定制	Spaelock、南京	35	1505	5 年
20	末端接头	个	1	3/8"根据仪器台定制	Spaelock、南京	49	49	5 年
21	钢瓶接头	个	2	G5/8	Seatico、北京	81	162	5 年
22	高压软管	根	2	通径 6.35, 不锈钢外网内寸铁夫龙, 长 1000mm	Spaelock、南京	180	360	5 年
23	一级减压阀	套	2	1/4"外径, NPT 接口, 不锈钢材质, P1=200bar P2=10bar, Q=10Nm ³ /h(氢气用)	Spaelock、SS-JV-A-3-NH4、南京	1380	2760	5 年
24	安全柜	套	3	1. 尺寸: 1900*900*450 2. 规格: 带氧气报警装置	埃德伯格、SGCC-2、南京	4813	14439	5 年
25	安全柜	套	3	1. 尺寸: 1900*1200*450 2. 规格: 带氧气报警装置	埃德伯格、SGCC-3、南京	5188	15564	5 年



26	特殊气体智能安全输送柜 (H2)	套	1	1. 阀件：专用材质 2. 规格：进气压力:150bar 、出气压力：10bar 3. 全自动切换功能，可自行设置自动切换压力，保证最大供气 4. 含排空、吹扫、置换功能，及安全泄压等功能 5. PLC 控制，低压报警，泄漏报警，声、光报警，紧急切断；顶部触摸屏实时显示钢瓶压力、泄漏数值等数据；PLC 自带通讯接口。 6. 尺寸：长*宽*高：750*565*2050mm，烤漆箱体，箱体采用 2.5mm 厚优质冷轧钢板；微负压设计，正面钢丝网玻璃观察窗；带钢瓶固定架；柜体带排风口 7. 具有 CE 认证，SEMI-S2 认证。	Saftool 、 XC-GC-12401-G750- 1、 南京	56436	56436	5 年
----	------------------	---	---	---	---	-------	-------	-----



27	特殊气体智能安全输送柜(高压 H ₂ 、天然气)	套	1	1. 阀件: 专用材质 2. 规格: 进气压力: 150bar、出气压力: 10bar 3. 含排空、吹扫、置换功能, 及安全泄压等功能 4. PLC 控制, 低压报警, 泄漏报警, 声、光报警, 紧急切断; 顶部触摸屏实时显示钢瓶压力、泄漏数值等数据; PLC 自带通讯接口。 5. 尺寸: 长*宽*高: 750*565*2050mm, 烤漆箱体, 箱体采用 2.5mm 厚优质冷轧钢板; 微负压设计, 正面钢丝网玻璃观察窗; 带钢瓶固定架; 柜体带排风口 6. 具有 CE 认证, SEMI-S2 认证。	Saftool、 XC-GC-12401-G750- 2、南京	56436	56436	5 年
28	氢气发生器 (常压型)	套	1	流量: 氢气 200ml/min 压力: 0.02-0.4, 纯度: >99.999% 水电导率需求: >1MΩ.cm 电源电压(V): 220±15%V/50~60HZ 输入功率(W): <100 整机净重量(Kg): <15 外形尺寸 L*W*H(mm): 420*227*352	析维、XW-H200、上海	9000	9000	5 年
29	发生器转接头	个	2	定制		156	312	5 年
30	NPT	个	12	1/4"×1/4"外径, 不锈钢 316 材质	Spaelock、南京	26	312	5 年



31	三通	个	7	1/4"×1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW 、江阴	34	238	5 年
32	大小头	个	1	3/8"×1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW 、江阴	18	18	5 年
33	球阀	个	4	1/4"外径, 不锈钢材质, 卡套接口, 承压 3000PSI	Spaelock、 SS-QV-B、 南京	160	640	5 年
34	球阀	个	3	1/4"外径, 不锈钢材质, 卡套接口, 承压 1000PSI	Spaelock 、 SS-QV-A 、 南京	108	324	5 年
35	高压单向阀	个	3	1/4"外径, 不锈钢 316 材质, 卡套接口	TK、 SS-ICH1-4SW-1/3、 韩国	210	630	5 年
36	阻火器	个	2	1/4"外径, 不锈钢材质, NPT 接口, 输入压力: 150PSI, ;	Spaelock 、SS-ZHV、 南京	630	1260	5 年
37	阻火器	个	1	1/4"外径, 不锈钢材质, NPT 接口, 输入压力: 150PSI, ;	Spaelock 、 SS-ZHV 、 南京	630	630	5 年
38	二级减压阀	个	2	单表, 1/4"外径, NPT 接口, 不锈钢材质, P1=300PSI, P2=0-150PSI, Q=3.5Nm ³ /h, 含面板	Spaelock 、 SS-JV-A-3-NN4、 南 京	1108	2216	5 年
39	泄漏侦测	套	3	输出 4-20ma, 氧气用	汉威、 B1000、 河 南	1950	5850	5 年
40	泄漏侦测	套	3	输出 4-20ma, 氢气用	汉威 、B1000 、河 南	975	2925	5 年
41	泄漏侦测	套	1	输出 4-20ma, 天然气用	汉威、 B1000、 河 南	975	975	5 年
42	信号线	m	400		天诚、 上海	6	2400	5 年
43	桥架	m	150	100*50,		36	5400	5 年



44	三芯电源线	m	60		天诚、上海	6	360	5年
45	声光报警电源线	m	20		天诚、上海	6	120	5年
46	网线	m	100		天诚、上海	3	300	5年
47	智能监控集成箱	套	1	1. 含 PLC 本体 2. PLC 编程软件 1 套 3. PLC 控制箱 1 个 4. 彩色触摸屏 1 个 5. 触摸屏编程软件 1 套, 等	Saftool、南京	12611	12611	5年
48	声光报警器	套	2	声光报警功能		520	1040	5年
49	管道式防爆风机	台	2	电压 220V/50Hz, 电流 0.12A, 功率 40W, 转速 2400f/min, 风量 197m ³ /h, 压力 156pa	恒运、T35-11-2.8、乐清	1440	2880	5年
50	变频器	个	2	220V 变频器		390	780	5年
51	PVC 管道	米	20	DN150		60	1200	5年
52	PVC 弯头	个	7	DN150		48	336	5年
53	PVC 单向阀	个	2	DN150		240	480	5年
54	铝块	套	12	定制		10	120	5年
55	面板	块	2	定制		90	180	5年
56	焊接用 Ar	瓶	2	99.999% 焊接保护惰性气体		285	570	
57	静电接地	项	1			400	400	
58	钢瓶固定架	套	2	定制		72	144	



60	管线标签	项	1	根据国家标准进行不同气体的颜色标注		60	60	
61	施工用临时管线 1/4"	项	1	BA, Ra10, 焊接小样使用		360	360	
62	现场消耗用(清洁, 洁净用品等)	项	1	清洁用品, 检漏液, 劳保用品等		307	307	
63	压力试验	项	1			360	360	
64	支架与辅材	项	1			1920	1920	
65	安装集成费	项	1			19450	19450	
66	差旅食宿	项	1			3082	3082	
67	材料运输	项	1			4200	4200	
69	税金	项	1	13%			31808.66	

设备明细清单及报价 (生物学院)

1	管道	米	260	1/4"外径, 锈钢 316L BA 材质, $\varnothing$ 6.35X0.89mm	HW、江阴	18	4680	5 年
2	管道	米	104	3/8"外径, 不锈钢 316L BA 材质, $\varnothing$ 9.53X0.89mm	HW、江阴	28	2912	5 年
3	管道	米	12	1/2"外径, 不锈钢 316L BA 材质, $\varnothing$ 12.7X1.24mm	HW、江阴	38	456	5 年
4	阻火器	个	3	1/4"外径, 不锈钢材质, 卡套接口, 输入压力: 150PSI, ;	Spaelock、SS-ZHV、南京	630	1890	5 年



5	二级减压集成面板	套	10	1. 独立球阀开关 1/4" 2. 独立调压阀调节压力 1/4" 3. 独立背接式压力表显示 4. 含压力表接头 1 个, 1/4"×1/4" 压力表三通 1 个, 1/4"NPT 2 个, 面板 1 块, 铝块 2 个, 固定合金管夹 4 个	Saftool、 XC-MB-QV-1、南京	1063	10630	5 年
6	二级减压集成面板	套	2	1. 独立球阀开关 1/4" 2. 独立调压阀调节压力 1/4" 3. 独立背接式压力表显示 4. 含压力表接头 1 个, 1/4"×1/4" 压力表三通 1 个, 1/4"NPT 2 个, 面板 1 块, 铝块 2 个, 固定合金管夹 4 个	Saftool、 XC-MB-QV-1、南京	1619	3238	5 年
7	二级减压集成面板	套	3	1. 独立球阀开关 3/8" 2. 独立调压阀调节压力 1/4" 3. 独立背接式压力表显示 4. 含压力表接头 1 个, 3/8"×1/4" 压力表三通 1 个, 3/8"×1/4"NPT 2 个, 面板 1 块, 铝块 2 个, 固定合金管夹 4 个	Saftool、 XC-MB-QV-2、南京	1709	5127	5 年
8	二级减压集成面板	套	1	1. 独立隔膜阀开关 1/4" 2. 独立调压阀调节压力 1/4" 3. 独立背接式压力表显示 4. 含压力表接头 1 个, 1/4"×1/4" 压力表三通 1 个, 1/4"NPT 2 个, 面板 1 块, 铝块 2 个, 固定合金管夹 4 个	Saftool、 XC-MB-GV-1、南京	1461	1461	5 年



9	二级减压集成面板	套	1	1. 独立隔膜阀开关 1/4" 2. 独立调压阀调节压力 1/4" 3. 独立背接式压力表显示 4. 含压力表接头 1 个, 1/4"×1/4"压力表三通 1 个, 1/4"NPT 2 个, 面板 1 块, 铝块 2 个, 固定合金管夹 4 个	Saftool 、 XC-MB-GV-1 、南京	1461	1461	5 年
10	三通	个	4	1/4"×1/4" 外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW、 江阴	34	136	5 年
11	三通	个	2	3/8"×1/4" 外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW、 江阴	38	76	5 年
12	三通	个	2	3/8"×3/8" 外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW 、 江阴	38	76	5 年
13	大小头	个	2	3/8"×1/4" 外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW 、 江阴	18	36	5 年
14	末端接头	个	18	根据仪器台定制	Spaelock 、 南京	35	630	5 年
15	高压软管	根	9	通径 6.35, 不锈钢外网内寸铁夫龙, 长 1000mm	Spaelock、 南京	180	1620	5 年
16	高压盘管	根	1	1/4" 外径, SS316L EP, ∅ 6.35X0.89mm	EGMO 、 以色列	371	371	5 年
17	钢瓶接头	个	9	G5/8	Seatico 、 北京	81	729	5 年
18	钢瓶接头	个	1	O2, 焊接	Seatico、 北京	81	81	5 年
19	半自动切换汇流排	套	1	1/4" 外径, NPT 接口, P1=200bar P2=10bar, Q=50Nm ³ /h	Spaelock 、 YJMB-A-2-2-NN4-1- NN4、 南京	7800	7800	5 年
20	半自动切换汇流排	套	1	1/4" 外径, NPT 接口, P1=200bar P2=10bar, Q=10Nm ³ /h	Spaelock、 YJMB-A-2-2-NN4-1- NN4、 南京	5450	5450	5 年
21	一级减压阀	套	2	1/4" 外径, NPT 接口, P1=200bar P2=10bar, Q=50Nm ³ /h	Spaelock、 SS-JV-A-3-NH4、 南	1810	3620	5 年



					京			
22	一级减压阀	套	4	1/4"外径, NPT 接口, P1=200bar P2=10bar, Q=10Nm ³ /h	Spaelock 、 SS-JV-A-3-NH4、南 京	1380	5520	5 年
23	氢气发生器	台	1	纯度 99.999%, 流量 0~300ml/min, 压力 0.4MPa	析维、 XW-H300 、 上海	9360	9360	5 年
24	特殊气体智能安全输送柜	台	1	1. 阀件: 专用材质 2. 规格: 进气压力:25bar 、出气压力: 1.5bar 3. 含排空、吹扫、置换功能, 及安全泄压等功能 4. PLC 控制, 低压报警, 泄漏报警, 声、光报警, 紧急切断; 顶部触摸屏实时显示钢瓶压力、泄漏数值等数据; PLC 带通讯接口。 5. 尺寸 (L*W*H) 600*565*2050mm, 烤漆箱体, 箱体采用 2.5mm 厚优质冷轧钢板; 微负压设计, 正面钢丝网玻璃观察窗; 带钢瓶固定架; 柜体带排风口 6. 柜体带智能指纹加密锁 7. 带烟感, 温感侦测, 与 PLC 安全联动报警。 10. 含远程终端 (手机、PAD 等) 监控功能。	Saftool 、 XC-GC-11402-G600- 2、南京	44036	44036	5 年



				11. 具有 CE 认证, SEMI-S2 认证。				
25	NPT	个	32	1/4"×1/4"外径, 不锈钢 316 材质	Spaelock、南京	26	832	5 年
26	阻火器	个	3	1/4"外径, 不锈钢材质, 卡套接口, 输入压力: 150PSI, ;	Spaelock、SS-ZHV、南京	630	1890	5 年
27	阻火器	个	1	1/4"外径, 不锈钢材质, 卡套接口, 输入压力: 150PSI, ;	Spaelock、SS-ZHV、南京	630	630	5 年
28	隔膜阀	个	12	1/4"外径, 不锈钢材质, 卡套接口, 承压 3000PSI	Aerotech、DV-MS-I-2、北京	866	10392	5 年
29	单向阀	个	10	1/4"外径, 不锈钢材质, 卡套接口, 承压 3000PSI	TK、SS-ICH1-4SW-1/3、韩国	210	2100	5 年
30	三通	个	12	1/4"×1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW、江阴	34	408	5 年
31	三通	个	5	1/2"×1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW、江阴	50	250	5 年
32	大小头	个	1	1/2"×1/4"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW、江阴	25	25	5 年
33	大小头	个	3	1/2"×3/8"外径, 不锈钢 316L BA 材质	HW、江阴	25	75	5 年
34	泄漏侦测	套	2	输出 4-20ma, 氧气用	汉威、B1000、河南	2380	4760	5 年
35	泄漏侦测	套	1	输出 4-20ma, 氢气用	汉威、B1000、河南	1330	1330	5 年
36	泄漏侦测	套	2	输出 4-20ma, 甲烷用	汉威、B1000、河南	1330	2660	5 年



37	泄漏侦测	套	1	输出 4-20ma, 乙炔用	汉威、B1000、河南	1330	1330	5 年
38	主机	套	1	KB9000	汉威、KB9000、河南	6300	6300	5 年
39	桥架	M	30	100*50,		36	1080	5 年
40	信号线	m	100		天诚、上海	6	600	5 年
41	钢瓶固定架	套	10	定制		72	720	5 年
42	防爆风机	台	1	电压 220V/50Hz, 电流 0.12A, 功率 40W, 转速 2400f/min, 风量 197m ³ /h, 压力 156pa	恒运、T35-11-2.8、乐清	1440	1440	5 年
43	变频器	个	1	220V 变频器		390	390	5 年
44	管道	米	30	DN150, PVC		60	1800	5 年
45	弯头	个	5	DN150, PVC		54	270	5 年
46	单向阀	个	1	DN150, PVC		240	240	5 年
47	铝块	套	60			10	600	5 年
48	面板	块	6	定制		90	540	5 年
49	焊接用 Ar	瓶	4	99.999% 焊接保护惰性气体		285	1140	
50	静电接地	项	1			280	280	
51	排空防雨防虫罩	项	1			210	210	
53	管线标签	项	1	根据国家标准进行不同气体的颜色标注		188	188	





54	施工用临时管径1/4"	项	1	BA, Ra10, 焊接小样使用		648	648	
55	现场消耗用(清洁, 洁净用品等)	项	1	清洁用品, 检漏液, 劳保用品等		361	361	
56	压力试验	项	1			940	940	
57	支架与辅材	项	1			6016	6016	
58	安装集成费	项	1			29920	29920	
59	差旅食宿	项	1			4398	4398	
60	材料运输	项	1			1500	1500	
62	税金	项	1	13%				25695.67
				其它费用		0		
				合计金额		758746.41		

